

# ASW 20, L, F & FL, Flap settings

Control deflections in mm

Flap lever position	Stick position	Right Wing		Left Wing	
		Aileron	Flap	Aileron	Flap
1 (-11°)	Right	-29±3	-44±5	-3±3	-14±5
	Neutral	-15±1,5	-28,5±2,5	-15±1,5	-28,5±2,5
	Left	-3±3	-14±5	-29±3	-44±5
2 (-6°)	Right	-29±3	-33,5±5	+11±3	+1,5±5
	Neutral	-8±1,5	-15,5±2,5	-8±1,5	-15,5±2,5
	Left	+11±3	+1,5±5	-29±3	-33,5±5
3 (0°)	Right	-22±3	-18±5	+19±3	+16,5±5
	Neutral	0±1,5	0±2,5	0±1,5	0±2,5
	Left	+19±3	+16,5±5	-22±3	-18±5
4 (+9°)	Right	-11±3	+5±5	+27±3	+38,5±5
	Neutral	+10±1,5	+23±2,5	+10±1,5	+23±2,5
	Left	+27±3	+38,5±5	-11±3	+5±5
5 (+55°)	Right	-29±3	+125±5	+5,5±3	+148±5
	Neutral	-11±1,5	+137±2,5	-11±1,5	+137±2,5
	Left	+5,5±3	+148±5	-29±3	+125±5

# ASW 20 B & C Flap settings

Control deflections in mm

Flap lever position	Stick position	Right Wing		Left Wing	
		Aileron	Flap	Aileron	Flap
1 (-12°)	Right	-30±3	-39±5	-3,5±3	-23±5
	Neutral	-16,5±1,5	-31±2,5	-16,5±1,5	-31±2,5
	Left	-3,5±3	-23±5	-30±3	-39±5
2 (-6°)	Right	-29±3	-27±5	+11±3	-3±5
	Neutral	-8±1,5	-15,5±2,5	-8±1,5	-15,5±2,5
	Left	+11±3	-3±5	-29±3	-27±5
3 (0°)	Right	-22±3	-12±5	+19±3	+12±5
	Neutral	0±1,5	0±2,5	0±1,5	0±2,5
	Left	+19±3	+12±5	-22±3	-12±5
4 (+9°)	Right	-11±3	+11±5	+27±3	+35±5
	Neutral	+10±1,5	+23±2,5	+10±1,5	+23±2,5
	Left	+27±3	+35±5	-11±3	+11±5
5 (+38°)	Right	-29±4,5	+87±7,5	+5,5±3	+106±7,5
	Neutral	-11±1,5	+96,5±5	-11±1,5	+96,5±5
	Left	+5,5±4,5	+106±7,5	-29±3	+87±7,5